



INFINITY

by **hobby pool**
technologies



INFINITY

Schwimmbadwärmepumpe

- Strukturell verstärktes ABS-Gehäuse
- UV-resistent
- Arbeitet ab 0°C
- Kompakte, extrem stabile Ausführung
- Neuester Stand der Technik
- Service-Hotline
- Einfache Installation und Gebrauch
- COP um die 5 (500 Prozent Effizienz)
- Heiz- und Kühlmodus
- Abnehmbares Steuergerät mit 10-m-Kabel



Schwimmbadwärmepumpe INFINITY

- Verdampfer mit «Blue Fin»-Technologie: Hydrophobe Beschichtung zur Verbesserung der Enteisung und zum besseren Schutz vor Korrosion
- Enteisung durch Umkehrzyklus
- Arbeitet ab 0°C
- Kühlflißigkeit R410a: Umweltfreundlich und gesetzeskonform
- Verringerter Geräuschpegel, einer der geringsten des Marktes: akustische Isolation serienmäßig
- Kompakte und strukturell verstärkte Ausführung (sehr einfache Installation – Gehäuse ist extrem belastbar)
- Steuergerät kann im Radius von 10 m außerhalb des Gerätes angebracht werden. 10 m Steuerkabel im Standard inklusive (kann bei Bedarf zusätzlich verlängert werden).



Modell		6	8	10	12	15
Abmessungen (L, B, H)		936 x 322 x 567	1006 x 342 x 620		1025 x 413 x 752	
Gewicht		52 kg	58 kg	65 kg	76 kg	102 kg
Beckengröße (Von Mai bis September)		35 m ³	45 m ³	65 m ³	75 m ³	90 m ³
Wärmeleistung	Luft 24°C	7.1 kW	8.6 kW	10,8 kW	13,1kW	16,5 kW
	Wasser 26°C	5,75	5,6	5,1	4,9	4,8
Wärmeleistung	Luft 15°C	5,6 kW	7,2 kW	9,3 kW	11,8 kW	14,7 kW
	Wasser 26°C	4,8	4,8	4,6	4,9	4,9
Energieversorgung		230V / 50 Hz				
Minimaler Wasserfluss		4 m ³ /h	4 m ³ /h	5 m ³ /h	5 m ³ /h	5 m ³ /h
Geräuschpegel*	bei 1 m	53 dB(a)	53 dB(a)	54 dB(a)	54 dB(a)	54 dB(a)
	bei 10 m	33 dB(a)	33 dB(a)	34 dB(a)	34 dB(a)	34 dB(a)
Absicherung		16 A 30 mA	20 A 30 mA	20 A 30 mA	25 A 30 mA	25 A 30 mA
Kabelquerschnitt (bei 20 m)		3G2.5	3G2.5	3G2.5	3G4	3G4

*Messung gemäß ISO/EN 354

- 2 Jahre Garantie auf Teile und Arbeit
- Neuester Stand der Technik



INFINITY

Technische Hotline:
+34 625 383 925

